



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

DESCOFTEK

Descripció:

Desenconfant emulsionable en aigua.

Propietats:

Producte emulsionable en aigua que impedeix adherències i protegeix les estructures i motlles de l'enconfat. Disminueix riscos de trencament i permet uns acabats perfectes.

Especificacions:

Aspecte: Líquid transparent
Color: Ambre
Olor: Característic
Densitat: 0.88±0.01
Viscositat: P4 20+-4 seg. (Copa Ford DIN53211)
pH pur: --
Solubilitat en aigua: Emulsionable
Temperatura inflamació: -- (Closed Cup)
% Mat. activa nominal: 100.0

Composició:

Olis minerals
Olis vegetals
Tens actius
Anticorrosius

Aplicacions i instruccions d'ús:

S'aplica prèviament emulsionat en aigua a raó del 10-20%.

Consells de seguretat:

No ingerir
S2 : Mantenir fora del l'abast dels nens

PRODUCTE INDUSTRIAL. US PROFESSIONAL.