



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

DESOXIDANT

Descripció:

Desoxidant. Eliminador d'òxid, passivant.

Propietats:

Decapant àcid per la neteja i desoxidació de peces metàl·liques. Permet obtenir uns acabats excel·lents, passivant les superfícies tractades.

Indicat per el tractament d' alumini, ferro, coure i plom.

Característiques:

Aspecte:	Líquid transparent
Color:	Ambre
Olor:	Característic
Viscositat:	-- seg. (Copa Ford DIN53211)
Densitat:	1.20+-0.01
Ph Pur:	1+-1
Solubilitat en aigua:	Soluble
Temperatura Inflamació:	-- (Closed Cup)
% Matèria Activa Nominal:	38.0

Aplicacions instruccions d'ús:

El producte s'aplica per immersió o polvorització, prèviament diluït en aigua en relació 1:1 fins 1:3 i esbandint posteriorment amb aigua. Les peces s'han de submergir-se en intervals de 30-60 minuts. Es recomanable l'ús de raspall o altres sistemes abrasius per a reforçar l' acció netejadora.

Composició:

Tens actius.
Àcids inorgànics.
Anticorrosius.
Aigua.