



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÈCNICA

### DESPIN

#### Descripció:

Decapant de pintures.

#### Propietats:

Enèrgic decapant per l'eliminació de pintura, vernís, adhesius, etc.  
Es pot aplicar tant en exteriors com en interiors, en aquest cas amb bona ventilació.

#### Característiques:

Aspecte:	Líquid transparent
Color:	Ambre
Olor:	Característic
Viscositat:	Viscós seg. (Copa Ford DIN53211)
Densitat:	1.16+-0.01
Ph Pur:	--
Solubilitat en aigua:	Insoluble
Temperatura Inflamació:	-- (Closed Cup)
% Matèria Activa Nominal:	100.0

#### Aplicacions i instruccions d'ús:

Per el decapat de recobriments sobre qualsevol tipus de superfície de metall, fusta o formigó, com embarcacions, rètols, maquinaria de construcció, pintades en fatxades, etc.  
Impregnar la superfície a decapar mitjançant brotxa, corró o polvoritzador, procurant deixar una capa gruixuda de producte. El deixem actuar fins que el recobriment es bufi, eliminant els residus amb espàtula i rentar la superfície amb aigua.

#### Precaucions:

Nociu per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell.  
Mantenir fora de l'abast dels nens.  
Mantenir el recipient ben tancat.  
Evitis el contacte amb els ulls i la pell.  
Facin servir indumentària i guants de protecció adequats.