



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

DESTEK D

Descripció:

Desincrustant de restes de ciment i morter. Tipus gel.

Propietats:

Netejador àcid de restes calcàries i taques d'òxid en maquinària, útils de construcció, paviments. Indicat per a superfícies verticals i per netejar sostres, voltes, etc., ja que al ser gelatinós no despenja ni goteja.

Especificacions:

Aspecte:	Líquid transparent
Color:	Ambre
Olor:	Característic
Densitat:	1.10±0.01
Viscositat:	P4 50+-10 seg. (Copa Ford DIN53211)
pH pur:	1±1
Solubilitat en aigua:	Soluble
Temperatura inflamació:	-- (Closed Cup)
% Mat. activa nominal:	23,5

Aplicacions i instruccions d'ús:

Pot aplicar-se pur o diluït en aigua a raó del 20-50%, deixant-lo treballar uns minuts, raspallant i esbandint posteriorment amb aigua fins obtindre un pH neutre.

Consells de seguretat:

Biodegradable

No ingerir

S2 : Mantenir fora de l'abast dels nens.

R36/37/38 : Irrita els ulls, la pell i les vies respiratòries

S26 : En cas de contacte amb els ulls rentin-los immediata i abundantment amb aigua i recórrer a un metge.

PRODUCTE INDUSTRIAL. ÚS PROFESSIONAL.