



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

DUR-TEK

Descripció:

Enduridor de fons.

Propietats:

És una solució aquosa de resines de copolímers i additius enduridors de superfícies. Es ideal per aplicar sobre aquells llocs en els que sigui necessari endurir la superfície: Morters degradats, ceràmiques antigues, en la restauració d'edificis antics, cases rurals, monuments, etc. No brilla ni forma pel·lícula.

Especificacions:

Aspecte:	Líquid transparent
Color:	Blanc
Pes específic:	1.00+-0.02 g/cc a 25°C
Viscositat:	20-30 cps (R2 60 r.p.m.)
pH pur:	7.5+-0.5 a 25°C
Solubilitat en aigua:	Emulsionable
Diluent:	Aigua
Assecat al tacte:	2 – 4 hores.

Aplicacions i instruccions d'ús:

Pot aplicar-se amb brotxa, corró, encara que per obtenir una bona aplicació del producte es necessari aplicar-lo amb polvoritzador de baixa pressió. Es pot calcular un rendiment aproximat de 5-6 m²/Kg. Interval de repintada mínim 6 hores. No aplicar sobre superfícies humides. S'ha d'aplicar en capes fines.