



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

HIDROMUR

Descripció:

Hidròfug per a superfícies verticals

Propietats:

Hidròfug de base aquosa per a tractaments de formigó, pedra i demás materials de construcció. Redueix l'absorció d'aigua, l'aparició de eflorescències i millora la resistència a la intempèrie. Pot pintar-se posteriorment.

Especificacions:

Aspecte:	Líquid transparent
Color:	Incolor
Olor:	Característic
Densitat:	1.01±0.01
Viscositat:	-- seg. (Copa Ford DIN53211)
pH pur:	12±1
Solubilitat en aigua:	Soluble
Temperatura inflamació:	-- (Closed Cup)
% Mat. activa nominal:	2.5

Aplicacions i instruccions d'ús:

El producte s'aplica pur mitjançant brotxa, corró o polvorització, deixant assecar la superfície un mínim de 24 hores. No s'ha d'aplicar a temperatures no inferiors a 0°C. S'ha de donar una sola capa saturant el suport.

Consells de seguretat:

Biodegradable
No ingerir
S2 : Mantenir fora l'abast dels nens.

PRODUCTE INDUSTRIAL. US PROFESSIONAL.