



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

HIDROTEK

Descripció:

Hidròfug de massa per formigons i morters.

Propietats:

Hidròfug de massa per a tot tipus de morters i formigons a base de ciment Pòrtland. No altera la transpirabilitat de les obres ni es afectat per canvis de temperatura (gel/desgel). Indispensable en la construcció de dipòsits d'aigua, piscines, murs enterrats, paviments, terrasses, cobertes, col·locació de cara vista, bloc de formigó, arrebossats, etc.

Especificacions:

Aspecte:	Líquid opac
Color:	Blanc
Olor:	Característic
Densitat:	1.02±0.01
Viscositat:	-- seg. (Copa Ford DIN53211)
pH pur:	--
Solubilitat en aigua:	Dispersable
Temperatura inflamació:	-- (Closed Cup)
% Mat. activa nominal:	--

Composició:

Mescla de sabons metàl·lics.

Aplicacions i instruccions d'ús:

Mesclar el producte (250 cc per cada 50 Kg de ciment) amb part de l'aigua d'amassat i afegir la mescla en la formigonera, amassant fins aconseguir la correcta homogeneïtzació de la massa final. Amassar 8 minuts com a mínim.

Consells de seguretat:

Biodegradable
No ingerir
S2 : Manténir fora l'abast dels nens

PRODUCTE INDUSTRIAL. US PROFESSIONAL.