



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÈCNICA

### MORFIX

#### Descripció:

Resina per a unions ferro – ciment. Protector de corrosió.

#### Propietats:

Producte base solvent per unions entre elements metàl·lics i materials de construcció amb caràcter anticorrosiu. Indicat per treballs de recobriments de superfícies metàl·liques, anclatges de guix en suports de forjat encofrats, arrebossat de pilars, voladissos, etc.

#### Especificacions:

Aspecte:	Líquid transparent
Color:	Groc
Olor:	Característic
Densitat:	0.90±0.01
Viscositat:	-- seg. (Copa Ford DIN53211)
pH pur:	--
Solubilitat en aigua:	Insoluble
Temperatura inflamació:	>25 °C (Closed Cup)
% Mat. activa nominal:	27.8

#### Composició:

Polímers  
Dissolvents

#### Aplicacions i instruccions d'ús:

Aplicar sobre la superfície metàl·lica mitjançant brotxa o pinzell. Espolvorejar amb sorra i deixar assecar. La sorra ha de quedar ben adherida abans d'aplicar el material de construcció. Si l'adherència no es bona, repetir la operació dipositant més gruix de resina.

#### Consells de seguretat:

No ingerir  
S2 : Mantenir fora l'abast dels nens  
R10 : Inflamable  
R20/21 : Nociu per inhalació i en contacte amb la pell  
R38 : Irrita la pell  
S24/25 : Evitar el contacte amb els ulls i la pell

PRODUCTE INDUSTRIAL. ÚS PROFESSIONAL.