



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

NETEJADOR ESCUMA

Descripció:

Es un nou dissolvent en esprai que conté un propel·lent que no perjudica la capa d'ozó, 100% lliure de CFC's.

Propietats:

Dissolt perfectament l'escuma no curada.
Conté mes agents actius i menys propel·lent. Està lliure de CFC's. Es pot utilitzar en qualsevol angle.

Aplicacions i instruccions d'ús:

NETEJADOR ESCUMA dissolt l'escuma de poliuretà no curada i neteja completament el mecanisme intern i les parts externes de la pistola.

Neteja de les esquitxades: Les esquitxades poden ser fàcilment eliminades. Per això, fixar el capçal vermell del esprai en l'embocadura i pressionar suaument dirigint el esprai a les parts brutes. Quan hi hagi superfícies delicades o estructures complicades, provar el netejador primer en una part oculta. Treure l'escuma dissolta fregant si es necessari.

Neteja de les pistoles: Netejar les parts externes de la pistola mitjançant el capçal vermell del esprai. Treure el capçal i enroscar el netejador a l'adaptador de la pistola fins el màxim però sense passar de rosca.

Cuidadosament prémer el gatell perquè el dissolvent penetri en la pistola, deixar anar el gatell i deixar durant 2 minuts aproximadament que el dissolvent elimini totes les restes. Prémer el gatell una altra vegada i buidar la pistola en un recipient. Si es necessari, repetir el procés 2 o 3 vegades, fins que aparegui dissolvent net per l'embocadura.

Després de la neteja de la pistola, treure el netejador immediatament ja que el contacte prolongat amb el dissolvent podria danyar la pistola.

Nota important: l'escuma seca no pot ser eliminada amb el NETEJADOR ESCUMA. No utilitzar objectes punxeguts o tallants per a la neteja de les pistoles. No netejar mai la pistola amb aigua ni desmuntar-la.

Consells de seguretat:

Producte inflamable. Mantenir lluny de fonts d'ignició. NO FUMAR. No respirar els vapors. Prendre precaucions per evitar la formació de cargues electrostàtiques. Emmagatzemar i utilitzar en llocs ventilats. Evitar el contacte amb els ulls i la pell. En cas de contacte amb els ulls, rentar-los immediatament i abundantment amb aigua i anar al metge si la irritació persisteix.

Protegir de la llum del sol i no exposar a temperatures superiors a 50°C. No foradar ni cremar inclús després d'utilitzar-lo. No polvoritzar sobre les flames ni sobre material incandescent. Mantenir fora de l'abast dels nens.