



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

PAVITRANS

Descripció:

Slurry acrílic a l'aigua.

Aplicacions:

Recobriments per a l'acabat de terres exteriors i interiors de formigó. Especialment indicat per a instal·lacions esportives, zones per vianants i cobertes transitables.

Propietats:

És de fàcil aplicació i perfectament transitable per a persones o vehicles lleugers. Té una alta resistència a l'abrasió i desgast i bona resistència a la intempèrie. Permet una ràpida posada en servei.

Instruccions d'ús:

Llana, espàtula de goma, corró d'estucar. No diluir, producte a l'ús. Neteja amb aigua. Interval de repintat: mínim 24 hores a 20°C. Màxim no te.

Aplicar amb temperatures superiors a +5°C i humitat relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura i de la superfície s'ha de trobar per sobre d'aquest límit. No aplicar si es preveuen pluges, amb humitats altes o en zones amb previsió de rosada.

Deixar forjar completament el formigó. Eliminar lletada de forjat, eflorescències, pols, greixos i altres contaminants mitjançant procediments mecànics o manuals.

Aplicar dos o més capes de PAVITRANS a raó de 2 kg per m² i capa. Deixar assecar 24 hores entre capes.

Especificacions:

Aspecte:	Setinat
Color:	Vermell, verd i gris
Rendiment:	2 kg/m ² i mil·límetre d'espessor
Pes específic:	1.800 +/- 0.020 Kg./litre
Assecat al tacte:	6-8 hores a 20°C i 60% humitat relativa
Punt inflamació:	Ininflamable
COV's:	Compleix Directiva 2004/42/CE (RD22/2006) Annexa i subcategoria i) 3 g/l (30 g/l màxim a partir 01.01.2010)

Observacions:

El producte pot aplicar-se sobre una gran varietat de suports o productes. Es recomana per a suports que no siguin de formigó, consultar al departament Tècnic.

El producte pot aplicar-se sobre suports amb lleugera humitat residual, no aplicar sobre paviments molls o que tinguin algun defecte en l'aïllament.

No utilitzar aigua salabrosa, químicament contaminada, tèrbola o excessivament calcària com diluent ja que podria alterar les propietats del recobriments.

Emmagatzemar el producte en llocs frescos i secs. Evitar l'exposició directa de l'envàs al sol.

Seguretat:

Producte a l'aigua, no requereix instruccions especials per a la seva aplicació. Els envasos porten les corresponents etiquetes de seguretat, indicacions de les quals s'han d'observar. A més a més s'han de seguir les exigències de la legislació nacional o local.