



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

PLASTEK

Descripció:

Súper plastificant. Promotor d'adherència. Substitut de la calç.

Propietats:

Additiu plastificant i airejant, substitut de la calç en l'elaboració de morters. Millora la treballabilitat de la massa i facilita la seva col·locació. Incrementa l'adherència, facilita el desemmotllat i permet reduir l'aigua d'amassat. Augmenta la resistència a la intempèrie. Per la col·locació de teula, obra de fàbrica, paviments i arrebossats.

Especificacions:

Aspecte:	Líquid opac
Color:	Blanc
Olor:	Característic
Densitat:	--
Viscositat:	P4 90±18 seg. (Copa Ford DIN53211)
pH pur:	6±1
Solubilitat en aigua:	Emulsionable
Temperatura inflamació:	-- (Closed Cup)
% Mat. activa nominal:	17.1

Composició:

Tens actius
Promotors d'adherència
Espessants
Colorants
Conservants
Aigua

Aplicacions i instruccions d'ús:

Afegir el producte sobre una petita part de l'aigua d'amassat (20-25 ml de producte equivalent a 15 Kg de calç). Afegir la premescla sobre el conglomerant i dosificar aigua fins aconseguir la treballabilitat desitjada, amassant a la formigonera durant 4-6 minuts. L'ús d'aquest producte permet reduir l'aigua d'amassat.