



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

PROTEK BA

Descripció:

Oleofugant en base aigua.

Propietats:

Es una resina fluorinada en solució aquosa, amb additius especials oleofugants i hidrorepelents que li proporcionen una excel·lent repel·lència als olis. És ideal per aplicar en materials de construcció com formigó, toves, pedra natural, ceràmiques, etc.

No modifica l'aparença dels materials. No afecta la permeabilitat de vapor dels materials.

Especificacions:

Densitat:	0.95 – 1.00 g/cc
Viscositat:	100 – 200 cps
pH :	4.0 – 5.0 a 25°C

Aplicacions:

El producte es pot aplicar a pinzell, corró o amb airlees. Es pot aplicar en una o dues capes. Per aconseguir el màxim efecte i duració es recomana saturar el substrat amb PROTEK.

Depenent de la porositat del suport es pot calcular un consum de 100 gr. a 200 gr. de producte per m².

Consells de seguretat:

No ingerir
S2 : Mantenir fora l'abast dels nens

PRODUCTE INDUSTRIAL. US PROFESSIONAL.