



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

RESPOX

Descripció:

Adhesiu bicomponent a base de resines

Propietats:

Composite adhesiu per treballs de construcció i reparació a obres, tallers i indústries en general. Indicat per a unions de formigó, pedra, fibrociment, fustes, ferro, acer, etc.

Especificacions:

Aspecte:	--
Color:	Ambre
Olor:	Característic
Solubilitat en aigua:	Insoluble
Viscositat:	-- seg. (Copa Ford DIN53211)
Densitat:	--
Ph Pur:	--
Temperatura Inflamació:	-- (Closed Cup)
% Matèria Activa Nominal:	--

Composició:

Resines epoxi
Solidificadors
Abrasius minerals

Aplicacions i instruccions d'ús:

Preparació de la superfície: netejar el substrat fins aconseguir una superfície neta, ferma i rugosa.

Barreja: mesclar 3 parts de base amb 1 de solidificador i agitar fins aconseguir una mescla homogènia.

Aplicació: aplicar mitjançant brotxa o espàtula, dipositant una capa continua i homogènia.

Assecat: el temps d'assecat i posterior manipulació dels elements tractats depèn de factors externs com la temperatura, quantitat aplicada, geometria de l'aplicació, etc. Les juntes formigó nou-vell arriben a la màxima resistència entre els 5 i 7 dies.

Consells de seguretat:

Component base:

R36/38	Irrita els ulls i la pell
R43	Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell
S28	En cas de contacte amb la pell, rentar immediata i abundantment amb aigua i sabó
S36/39	Utilitzin roba apropiada i protecció per als ulls/la cara

Component solidificador:

R22	Nociu per ingestió
R34	Provoca cremades
R43	Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell
S26	En cas de contacte amb els ulls, rentar-los immediata i abundantment amb aigua i anar al metge
S36/37/39	Utilitzin indumentària i guants adequats i protecció per als ulls/cara