



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

TEKPLAST

Descripció:

Plastificant-fluïdificant per a morters de ciment.

Propietats:

Additiu plastificant i airejant per a morters i formigons a base de ciment Pòrtland. Millora la treballabilitat de la massa i facilita la seva col·locació. Incrementa l'adherència, facilita el desemmotllat i permet reduir l'aigua de l'amassat. Augmenta la resistència a la intempèrie.

Especificacions:

Aspecte:	Líquid transparent
Color:	Ambre
Olor:	Característic
Densitat:	--
Viscositat:	P4 180±36 seg. (Copa Ford DIN53211)
pH pur:	6±1
Solubilitat en aigua:	Soluble
Temperatura inflamació:	-- (Closed Cup)
% Mat. activa nominal:	26.4

Aplicacions i instruccions d'ús:

Indicat per treballs d'arrebossar, col·locació de prefabricats, paviments, teules, etc.
El producte s'afegeix directament sobre l'aigua de l'amassat a raó de 5-10 gr/50 Kg de ciment.
Amassar a la formigonera un mínim de 4-6 minuts.

Consells de seguretat:

Biodegradable
No ingerir
S2 : Mantenir fora de l'abast dels nens.

PRODUCTE INDUSTRIAL. US PROFESSIONAL.