



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

UNITEK R

Descripció:

Resina promotora de l'adherència de formigons i morters.

Propietats:

Es una dispersió aquosa copolímera a base d'esters d'àcid acrílic. S'utilitza per unir obra nova amb obra vella, i per unir parets d'obra amb pilars de formigó, o per fixar arrebossats o enlluïts sobre murs de formigó.

Especificacions:

Aspecte:	Líquid blanc
Densitat:	0.98 – 1.02gr/cc a 25°C
Viscositat:	1000 – 2000 cps (R5, 60rpm)
:% Mat. activa nominal:	52 - 54

Aplicacions i instruccions d'ús:

Pintar amb el producte la superfície on s'hi haurà d'enganxar el material nou. Col·locar-hi el morter nou mentre l'UNIFOR-RT tingui adherència.

UNIFOR-RT no s'ha d'aplicar a temperatures ambientals inferiors a -5 °C.

Consells de seguretat:

No ingerir
S2 : Mantenir fora l'abast dels nens

PRODUCTE INDUSTRIAL. US PROFESSIONAL.